

643 PATE NB PMUC

Pâte anti grippante pour le nucléaire

La PATE NB est un lubrifiant d'assemblage dit 'lubrifiant céramique', utilisable au montage de toutes pièces vissées, destiné aux très hautes températures et en utilisation sur des alliages ferreux et non ferreux. Ce produit est conforme aux exigences de EDF pour les centrales nucléaires.

CARACTERISTIQUES :

- **Couleur :** blanc crème
- **Texture :** lisse
- **Point de goutte :** néant
- **Pénétration à 25°C (NFT 60-132) :** 265/295
- **Température d'utilisation :** - 80 à + 1400°C
(lubrification sèche)
- **Teneur en chlore, soufre, fluor :** < 200 ppm



MODE D'EMPLOI :

Appliquer la PATE NB, au pinceau ou à la brosse, avant montage, sur des pièces propres et dégraissées.

EMBALLAGE :

Boîte pinceau 250 ml	x6
Boîte 500 g	x6
Aérosol 650 ml	x12



AVANTAGES :

- Protection contre la rouille et la corrosion de contact.
- Utilisable au montage de toutes pièces vissées, goujons, raccords filetés ou joints.
- Facilité de démontages des pièces même après plusieurs années.
- Assure une continuité électrique, pour disjoncteurs, interrupteurs...

DOMAINE D'APPLICATIONS :

La PATE NB est particulièrement recommandée pour les alliages non ferreux où des problèmes de compatibilité chimique peuvent exister avec d'autres types de pâtes plus classiques.

Utilisable comme pâte thermoconductrice. .

LIMITE DE GARANTIE :

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.