DELTA 300

Adhésif TARLATANE Delta 300 PMUC BLANC

Le Delta 300 est utilisé dans plusieurs domaines d'activité, notamment l'industrie nucléaire, l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique. Il trouve ses applications dans la réalisation de sas de confinement, le nappage de sols, le jointage de gants sur combinaison, la fermeture de contenants de déchets, ainsi que dans le balisage et l'information des zones à franchissement réglementé, sans oublier diverses protections spécifiques.

Description Technique :

Le Delta 300 est un ruban adhésif composé d'une toile en polyéthylène couchée, enduite d'une masse adhésive en caoutchouc. Il est enroulé autour d'un mandrin de 76 mm et est proposé en couleur blanche (autres couleurs disponibles sur demande).

Avantages :

- Facilement déchirable à la main (même avec des gants)
- Bonne adhésion sur différents types de substrats (murs, partie métallique, tuyaux...)
- S'enlève sans laisser de résidu
- Etanche
- Conformable
- Résistant à l'abrasion
- Possibilité d'écrire sur l'endos
- Facile à dérouler

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES		
Epaisseur	AFERA 4006	0,27 mm
Adhérence sur acier	NF EN 1939	3,5 N/cm
Tack à la bille	PSTC 6	6 mm
Force à la rupture	NF EN 14410	55 N/cm
Elongation à la rupture	NF EN 14410	10 %
Température de service	x	60°C en continu
Résistance aux UV	x	limité
Résistance aux intempéries	x	limité

NB : Ces valeurs sont représentatives de nos valeurs moyennes

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

Durée de vie :

- A utiliser dans les 24 mois après réception.

Informations de stockage :

- Les rouleaux doivent être stockés à plat, droit, dans leur emballage d'origine.
- Les rouleaux doivent être stockés à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des vapeurs de solvants.
- La température de stockage doit être entre +10°C et +25°C.

• **Recommandations :**

- Les surfaces doivent être propres, sèches et exempt de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Dimensions disponibles / conditionnement :

Les rouleaux sont emballés dans des sacs plastiques sans halogène.

Dimensions disponibles	Nombre de rouleaux/sac	Nombre rouleaux/carton	Référence
25 mm x 33 m	10	60	CC5641303
50 mm x 33 m	5	30	CC5641306
75 mm x 33 m	3	18	CC5641308
100 mm x 33 m	2	12	CC5641309
25 mm x 50m	10	40	CC5641403
50 mm x 50 m	5	20	CC5641406
100 mm x 50 m	2	8	CC5641409

NB : Ces valeurs sont représentatives de nos valeurs moyennes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : PMUC Produits et Matériaux Utilisables en Centrales

PMUC: (Produits et Matériels Utilisables en Centrale nucléaire)
Suivant les spécifications D5710 / IMC / 1999 / 07111/ Ind. 0

- **Conforme aux spécifications techniques des rubans adhésifs dans le nucléaire français :**

(Cahier des charges commun IPSN/COGEMA/EDF) concernant les rubans adhésifs ref.: CTHEN N°95-082 in d 3