

803 SILICONE SPRAY PMUC

Lubrifiant et démoulant pour le nucléaire

Huile silicone pour le démoulage, l'anti-adhérence et la lubrification.

CARACTERISTIQUES :

- **Aspect :** liquide limpide translucide
- **Couleur :** incolore
- **Température d'utilisation :** - 50 à + 200°C
- **Rigidité diélectrique :** 14Kv/mm
- **Non compatible avec les lubrifiants pétroliers**



MODE D'EMPLOI :

- Pulvériser en couche uniforme sur les pièces à traiter sèches et propres et renouveler l'opération si nécessaire.
- Lors de protection d'éléments électriques, ne pas vaporiser sur du matériel sous tension.
- Ne pas utiliser avant mise en peinture ou collage (dans ce cas, utiliser PEI 35 - 838).

EMBALLAGES

Aérosol 650 ml X12

PMUC –

Aérosol 650 ml X12



02736870



19-208

DOMAINE D'APPLICATION :

Lubrification des surfaces métal/métal, métal-plastique, bois/métal, etc.

Ses nombreuses propriétés permettent son utilisation dans divers secteurs tels que :

- L'industrie des plastiques (démoulants, lubrifiants, thermo-soudage)
- L'imprimerie
- L'industrie textile
- Le travail du cuir et du bois

Applications spécifiques :

- Fermetures à glissière
- Lames de machines de coupe (massicots)
- Joints de portes

Protection électrique

AVANTAGES :

- Ne laisse pas de tâches, auréoles, résidus gommeux.
- Ne colle pas.
- Rénove les surfaces synthétiques.
- Excellent pouvoir hydrofuge.
- Existe en version agréée EDF – PMUC 19-208

LIMITE DE GARANTIE :

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.