

SOLVAQ PMUC

Dégraissant & décontaminant pour le nucléaire

SOLVAQ PMUC est un dégraissant décontaminant miscible à l'eau. Il est conçu pour s'évaporer le moins possible et éviter ainsi aux utilisateurs d'inhaler des vapeurs dérangeantes. Il peut s'employer pur ou dilué dans de l'eau.

Le solvant **SOLVAQ PMUC** est utilisable en centrales nucléaires (Numéro d'agrément **N°02-0068**).

PROPRIÉTÉS :

- Etat : Liquide
- Densité : 0,95 + / -0,05
- Odeur : Légère
- Couleur : Incolore
- pH : Sans
- Point éclair : 75°C (vase clos)
- Pur à 10% dans l'eau



Biodégradation de 75 % en 28 jours suivant test OCDE n°301 F. **SOLVAQ PMUC** n'est pas classé dangereux pour les organismes aquatiques suivant tests effectués sur les espèces les plus sensibles.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Décapage de colle et le décollage d'adhésifs (efficacité variable en fonction de la nature de la colle ou de l'adhésif considéré)
- Travaux de décontamination en centrales nucléaires (pièces mécaniques souillées, etc...).
- Compatible avec une utilisation en bac à ultrasons.

AVANTAGES

- Haute efficacité dégraissante et désincrustante
- Ne laisse aucun résidu après évaporation
- Utilisation polyvalente (pulvérisation, chiffon)
- Ne contient ni hydrocarbure chloré, ni aromatique
- Non classé inflammable
- Zéro pictogramme

APPLICATIONS	DILUTIONS SELON/ ENCRASSEMENT	MODE D'EMPLOI
Dégraissage et décontamination de tout matériel, pièce ou métal.	Pur.	Fontaine de dégraissage. Note : Il est impératif d'utiliser notre fontaine de dégraissage avec un moteur pneumatique, celui-ci ayant des joints internes adaptés à la nature chimique de notre solvant.
Bac à ultrasons (régulation de température à 60°C maximum).	10 à 25 % dans de l'eau.	Bac à ultrasons (Température maximale de service : 55°C).
Dégraissage, décontamination, dissolvant de colle, pièces métalliques.	Pur.	En pulvérisation, au pinceau, au chiffon, en trempage.

Stocker dans son emballage d'origine à une température entre 15°C à 35°C à l'abri de toute flamme, source d'ignition, de rayons solaires et de l'humidité.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des condition de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.