

HUILE 858 – 2000 NUCL NF

HUILE ENTIERE POLYVALENTE ORAPI® : taraudage, perçage, sciage PMUC

Fluide de coupe prête à l'emploi chargée en agents extrême-pression, pour toutes les opérations d'usinages difficiles en manuel ou en automatique. Fluide de coupe garantie sans chlore, sans soufre et sans fluor.

CARACTERISTIQUES :

- **Aspect** : liquide limpide
- **Couleur** : jaune clair
- **Viscosité 40°C (ASTM D445)** : 20 à 30 mm²/s
- **Densité à 20°C (NFT 60 101)** : 0,85
- **Cl,F, S** : < 200 ppm



MODE D'EMPLOI :

Placer sur les tarauds ou les forets ou sur la pièce à usiner avant le début de l'opération (Renouveler si nécessaire).



EMBALLAGES :

Fût 200 l	x1
Jerrican 5 l	x4
Bidon 500 ml	x12
Aérosol 650 ml	x12

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Destiné à la lubrification des outils de coupe.
- Favorise la création de copeaux réguliers tout en éliminant les arrachements et les rayures.

Recommandé pour le taraudage, le fraisage, le perçage, le découpage, le sciage et l'emboutissage sur inox et aciers spéciaux.

AVANTAGES

- Polyvalence des opérations et des outils
- Élimine le grippage et le broutage
- Excellente lubrification
- Additif en extrême pression, anticorrosion, anti-usure
- Bonne adhérence sur les surfaces
- Résistance au cisaillement
- Évite les reprises et rejets
- Améliore le rendement
- Réduit la chauffe des outils
- Sans silicone

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.