

BIODECAP® 02 GEL PMUC

Décapant biodégradable pour peintures

BIODECAP 03 GEL est efficace sur diverses peintures réticulées comme l'époxy et le polyuréthane permettant un décapage rapide des couches épaisses. Il est recommandé pour une utilisation dans les centrales nucléaires pour éliminer les peintures sur les cordons de soudure, facilitant ainsi les contrôles qualité dans les bâtiments réacteurs.

CARACTERISTIQUES :

Etat physique : gel
Couleur : incolore
Odeur : faible
Densité : 1,115
pH : non pertinent
Utilisation (°C) : 15-30°C
Stockage (°C) : 5-20°C
Point éclair : 98°C
Biodégradable



SECURITE :

BIODECAP 02 GEL est nocif par ingestion ou inhalation, provoque des lésions oculaires graves, et peut causer somnolence ou vertiges. Le port de gants et de lunettes est obligatoire, et une bonne ventilation est souhaitable. Il est biodégradable et ne perturbe pas les stations d'épuration en cas de rejet accidentel. Sa présentation gélifiée limite les risques de déversements, récupérables avec une spatule.

Lire la fiche de sécurité avant utilisation.

CONDITIONNEMENTS :

Disponible en bidon de 6 kg, fût de 30 et 60 kg, stable 3 ans à 20°C, à protéger de la chaleur.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer BIODECAP 02 GEL pur avec un pinceau souple, entre 0,8 et 1 kg par m².

Temps de contact : 30 minutes à plusieurs heures selon la peinture à éliminer.

- Pour les peintures des ponts polaires, appliquer le soir et brosser le lendemain.
- Pour colles, graffitis ou encres, 10 à 30 minutes suffisent.
- Rincer à l'eau sous pression après décapage. Utiliser une raclette ou brosser à sec si nécessaire, puis rincer avec de l'eau déminéralisée ou essuyer avec des chiffonnettes humides.

Attention : le produit peut endommager certaines matières plastiques, faire un essai au préalable.

PROPRIETES :

BIODECAP 02 GEL est un gel décapant à action progressive, composé de solvants biodégradables conformes à la législation. Son mélange synergique assure un bon mouillage et une pénétration efficace, ramollissant et décollant la peinture. Il a un faible taux de volatilité, est rinçable à l'eau, et ne contient pas de composés acides, offrant un effet doux. BIODECAP 02 GEL adhère bien aux surfaces verticales sans couler.