

# BIODECAP<sup>®</sup> 02 GEL PMUC

Décapant biodégradable pour peintures

BIODECAP 02 GEL est efficace pour une variété de peintures, notamment époxy et polyuréthane, bien qu'il soit moins performant sur les peintures de sol. En cas d'inefficacité, il est conseillé d'opter pour BIODECAP 03 GEL, une formulation acide. Ce gel se révèle particulièrement adapté aux centrales nucléaires, facilitant l'élimination des peintures des cordons de soudure lors des contrôles qualité. De plus, il peut dissoudre des colles, des graffitis et des encres. Cependant, une prudence particulière est requise afin d'éviter d'endommager les supports, notamment les surfaces peintes ou en plastique.

## CARACTERISTIQUES :

**Etat physique :** gel  
**Couleur :** incolore  
**Odeur :** faible  
**Densité :** 1,115  
**pH :** non pertinent  
**Utilisation (°C) :** 15-30°C  
**Stockage (°C) :** 5-20°C  
**Point éclair :** 98°C  
**Biodégradable**

CONFORME PMUC



## SECURITE :

BIODECAP 02 GEL est nocif par ingestion ou inhalation, provoque des lésions oculaires graves, et peut causer somnolence ou vertiges. Le port de gants et de lunettes est obligatoire, et une bonne ventilation est souhaitable. Il est biodégradable et ne perturbe pas les stations d'épuration en cas de rejet accidentel. Sa présentation gélifiée limite les risques de déversements, récupérables avec une spatule.

*Lire la fiche de sécurité avant utilisation.*

## CONDITIONNEMENTS :

Disponible en bidon de 6 kg, fût de 30 et 60 kg, stable 3 ans à 20°C, à protéger de la chaleur.

## MODE D'EMPLOI :

Appliquer BIODECAP 02 GEL pur avec un pinceau souple, entre 0,8 et 1 kg par m<sup>2</sup>.

Temps de contact : 30 minutes à plusieurs heures selon la peinture à éliminer.

- Pour les peintures des ponts polaires, appliquer le soir et brosser le lendemain.
- Pour colles, graffitis ou encres, 10 à 30 minutes suffisent.
- Rincer à l'eau sous pression après décapage. Utiliser une raclette ou brosser à sec si nécessaire, puis rincer avec de l'eau déminéralisée ou essuyer avec des chiffonnettes humides.

Attention : le produit peut endommager certaines matières plastiques, faire un essai au préalable.

## PROPRIETES :

BIODECAP 02 GEL est un gel décapant à action progressive, composé de solvants biodégradables conformes à la législation. Son mélange synergique assure un bon mouillage et une pénétration efficace, ramollissant et décollant la peinture. Il a un faible taux de volatilité, est rinçable à l'eau, et ne contient pas de composés acides, offrant un effet doux. BIODECAP 02 GEL adhère bien aux surfaces verticales sans couler.