



AVANTAGES

- Polyvalence des opérations, des outils et des métaux travaillés.
- Supprime le grippage et le broutage.
- Excellent pouvoir de lubrification.
- Très bonne adhérence sur les surfaces.
- Excellente résistance au cisaillement.
- Evite les reprises et les rejets.
- Améliore le rendement.
- Evite la chauffe des outils.
- Ne contient pas de silicone.



19-071

DEFINITION

Fluide de coupe prête à l'emploi, pour toutes les opérations d'usinages en manuel ou en automatique. Lubrification de mécanismes et des glissières. Fluide de coupe garantie sans chlore, sans soufre et sans fluor.

DOMAINE D'APPLICATIONS

Est destiné à la lubrification des outils de coupe. Permet la formation de copeaux réguliers et supprime les arrachements et les rayures. Est recommandé en taraudage, fraisage, perçage, découpage, sciage emboutissage d'inox et d'aciers spéciaux. Découpage du verre. Lubrification de mécanismes, chaines, glissières, ...

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide limpide
Couleur :	incolore
Viscosité 20°C (ASTM D445) :	180 cSt
Viscosité 100°C (ASTM D445) :	30 cSt
Densité à 20°C (NF T 60 101) :	~ 0.99
Point d'écoulement :	-35°C
Cl, F, S :	< 200 ppm

MODE D'EMPLOI

Travail des métaux :

Placer sur les tarauds ou les forets ou sur la pièce à usiner avant le début de l'opération (Renouveler si nécessaire).

Lubrification :

Appliquer en couche mince sur des mécanismes propres et secs.

EMBALLAGES

Bidon 500 ml + pulvé Réf. 6868 it x12

FT865 / Indice 10 – 05/01/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.