

Fiche Technique Produit :

CHARLOTTE FME TY-FLOT

Les charlottes FME TY-FLOT sont des housses conçues pour obturer canalisations, tuyauteries et conduits sensibles. Elles protègent contre l'intrusion de contaminants, notamment lors des opérations de maintenance.



Caractéristiques Principales :

- Nylon et uréthane robustes.
- Ignifugé (norme NFPA-701) et hydrofugé.
- Sans composants métalliques
- Haute visibilité (coloris rose).
- Cordon de serrage avec blocage non métallique.

Avantages :

- Protection optimale contre les contaminants.
- Durable, lavable et adaptable à différents diamètres.
- Repérage facile grâce à son coloris visible.

Tests et Certifications :

- Résistance au feu conforme à la norme NFPA-701.
- Analyse chimique validée selon normes ASTM.

Conditionnement	Dimensions (pouces)	Dimensions (cm)
Lot de 50	1" x 4"	2.54 Ø x 10.16
Lot de 50	2" x 4"	5.08 Ø x 10.16
Lot de 30	4" x 6"	10.16 Ø x 15.24
Lot de 30	6" x 6"	15.24 Ø x 15.24
Lot de 30	9" x 6"	22.86 Ø x 15.24
Lot de 30	10" x 6"	25.40 Ø x 15.24
Lot de 20	12" x 6"	30.48 Ø x 15.24
Lot de 20	15" x 6"	38.10 Ø x 15.24
Lot de 20	18" x 6"	45.72 Ø x 15.24
Lot de 20	24" x 10"	60.96 Ø x 25.40
Lot de 20	30" x 10"	76.20 Ø x 25.40
Lot de 10	38" x 10"	96.52 Ø x 25.40