

GAINE POLYANE ROSE M1 PMUC

La **GAINE POLYANE ROSE M1 PMUC** est une gaine en polyéthylène PEBD Métallocène Vierge conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels et nucléaires.

Conforme à *la norme M1* (résistant au feu et non-inflammable) elle est également *homologuée PMUC* (Produits et Matériaux Utilisables en Centrales nucléaires).



Propriétés :

Bonne résistance à la déchirure.
Haute résistance à la perforation.
Ignifugés sans halogènes ni métaux lourds.
Transparence conservée.
Totalement incinérable.
Soudable HF

Applications :

Films de confinement
Protection de sol
Construction de sas
Sacs à déchets
Gaine préfilée
Fabriqué en France. 

Composition	Sans halogènes 15% Colorant (sauf film translucide) 0.05%
Classement feu NF 92-507	M1
Largeurs	100 - 200 - 300 - 400 - 500 mm
Longueurs	100 m
Epaisseur	150 µ
Densité	0.93
DART TEST ISO 7765-1	385 g/µ
Conditions de stockage / Durée de vie	Stockage dans l'emballage d'origine. La gaine doit être protégée contre les rayons directs du soleil. Températures de stockage : entre -15 ° C et 60 °C. Humidité relative (HR) : 20 et 80%. Date limite d'utilisation dans les 60 mois suivant la date de fabrication.