

SOLVANT EQUIVALENT ACETONE PMUC

Solvant dégraissant et décontaminant à évaporation rapide sans traces

Ce solvant est idéal pour tous les dégraissages dans les secteurs mécaniques, métallurgiques, hydrauliques et d'impression. Il est particulièrement adapté au dégraissage de toutes les pièces mécaniques sans besoin de rinçage et sans laisser de résidus.

- **Élimination efficace :** Le solvant équivalent à l'acétone PMUC supprime les colles et les résidus d'adhésifs.
- **Nettoyage des surfaces :** Il permet d'effacer les marques de feutre et d'encre.

Préparation des surfaces avant collage : Assure une adhésion optimale lors du collage.

CARACTERISTIQUES :

- **Apparence :** liquide limpide
- **Couleur :** incolore
- **Odeur :** éthérée
- **Densité à 20°C :** 0,856
- **Utilisation (°C) :** 15-50°C
- **Point éclair :** -30°C
- **Inflammable, biodégradable**
- **<200 ppm halogènes**
- **<200 ppm soufre**



CONDITIONNEMENTS :

Bidon de 5 L, fût de 30 L.

Stable 3 ans dans son emballage d'origine fermé à 20°C.

Craint le gel.

SEURITE :

- Classé liquide inflammable catégorie 2 selon le règlement européen (CE) 1272/2008.
- Pas classé CMR.

MODE D'EMPLOI :

Le Solvant équivalent acetone PMUC est prêt à l'emploi. Il s'utilise à température ambiante manuellement à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon.

Faire un essai de compatibilité sur les surfaces plastiques avant utilisation.

PROPRIETES :

Le Solvant équivalent acetone PMUC est un solvant exempt d'aromatique qui préserve les surfaces métalliques. Il est non émulsionnable et peu soluble dans l'eau. Il solubilise des huiles, des graisses, des colles et des encres. Dégraissage à froid.

Étalé sur une surface, il a une vitesse d'évaporation très rapide. Il sèche en moins de 1 minute sans laisser de traces.

LIMITE DE GARANTIE :

Itec Materials ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. Itec Materials n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.